

ATEGO 1726 LARGO

Versatilidad en ciudades y carreteras.

Mercedes-Benz

Legendarios produciendo



ATEGO 1726 LARGO





TREN MOTRIZ

MOTOR

SISTEMA INYECCIÓN

MARCA Y REFERENCIA NÚMERO DE CILINDROS Y DISPOSICIÓN CILINDRADA PAR MÁXIMO (TORQUE)

Mercedes-Benz OM926 LA 6 cilindros en línea 7,201 cc 260 CV @ 2.200 rpm 900 Nm (92 kg.m) @ 1.200 - 1.600 rpm Inyección directa - Sistema PLD

SISTEMA DE EMISIONES

NORMA DE EMISIONES Y TECNOLOGÍA

Euro VI

CAJA DE CAMBIOS

MARCA Y REFERENCIA NÚMERO DE MARCHAS RELACIÓN MÁXIMA Y MÍNIMA TRACCIÓN TIPO^o

Mercedes-Benz G 90-6

6,70 / 0,73 4x2 Mecánica

FFICIENCIA - MÁXIMO DESEMPEÑO DEL CAMIÓN

DIMENSIONES (mm)

LONGITUD TOTAL ANCHO TOTAL ALTURA AL TECHO DE LA CABINA VOLADIZO DELANTERO VOLADIZO TRASERO DISTANCIA ENTRE EJES LARGO MÁXIMO CARROZABLE

8.730 mm 2 496 mm 2.735 mm 1.440 mm 1.881 mm

5.409 mm (modificable entre 3571 y 5409 mm) 8.500 mm

PESOS

PESO EN VACÍO** PESO BRUTO VEHICULAR HOMOLOGADO CAPACIDAD DE CARGA

5270 kg (Peso teórico de fábrica**) 17000 kg 11730 kg

DEPÓSITOS / TANQUES

TANQUE DE COMBUSTIBLE TANQUE ADITIVO SISTEMA SCR

Plástico 210 litros 35 litros

EJES

MARCA Y SUSPENSIÓN DEL EJE DELANTERO

CAPACIDAD HOMOLOGADA MARCA Y SUSPENSIÓN DEL EJE TRASERO

CAPACIDAD HOMOLOGADA RELACIÓN EJE TRASERO

FRENOS

FRENO DE SERVICIO SISTEMAS DE FRENADO AUXILIARES

FRENO DELANTERO Y TRASERO ASISTENCIA ELECTRÓNICA

NEUMÁTICOS Y RINES

RINES NEUMÁTICOS

SISTEMA ELÉCTRICO

BATERÍA **ALTERNADOR** Mercedes-Benz - Suspensión de ballesta + Amortiguadores hidráulicos y Barra estabilizadora

Meritor MS23,245 - Suspensión de ballesta + Amortiguadores hidráulicos y Barra estabilizadora 7.60/5.57

Neumático de doble circuito Top Brake (Freno de motor) + Exhaust brake (Mariposa en el escape) Tambor ABS + ASR

8.25x22.5 295/80 R 22,5

2 x 12 V/135 Ah 28 V / 80 A

MÁXIMA PRODUCTIVIDAD DEL CONDUCTOR

EQUIPAMIENTO

Cierre centralizado con dos telemandos y encendido del motor por botón / Aire Acondicionado / Vidrios y retrovisores de ajuste eléctrico / Espejo gran angular conductor y acompañante y de rampas puerta acompañante / Avisador de marcha atrás / Columna de dirección ajustable / 3 sillas individuales con cinturón de seguridad de 3 puntos/ Diseño interior ergonómico / Display gráfico cuadro de 10,4 cm digital en el tablero de instrumentos con mandos desde el volante/ Computador de abordo / Control Crucero (Tempomat) / Control de tracción (ASR) / Radio con Bluetooth y USB / Avisador cinturones de seguridad / Tacógrafo Digital/ Módulo de comunicación con la carrocería (PSM 2) / Interfaz de conexión para equipo de Gestion de Flotas FMS / Interruptor de Baterías / Paragolpes de acero con protector/ Suspensión de confort en la cabina / Tapa del depósito combustible cerradura / Cubiertas de tuercas de rueda / Tapa escalones de acceso / Rueda de repuesto con elevador / Extintor / Luz DRL LED / Tapa de ventilación en el techo / Opcionales bajo pedido: Cabina con Litera de color plano o metalizado, persianas laterales

APLICACIONES

CONDICIONES OPERACIÓN

TIPO DE CARROCERÍA (NO INCLUIDA)

Logística / Distribución/Construcción/Agricultura/Servicios urbanos y regionales/Largas Distancias

"Furgón/Estacas/Refrigerado/Tanque/Bebidas/Niñera/Oficina móvil/Canasta aérea/Planchón/Grúa remolque Bajo pedido versiones entre 3571 y 5409 mm entre ejes"

De acuerdo con la Resolución 536 de septtiembre de 2019













expedida por la Agencia nacionnal de Seguridad Vial (ANSV), se informa los sistemas de seguridad con los que cuenta la unidad

...O

*Imágenes de referencia, algunos accesorios son parte de la ambientación fotográfica o de otras versiones del vehículo. Las ilustraciones muestran también equipos opcionales como carroceráas y equipos no pertenecientes a la configuración de serie para Colombia. Tras el cierre de impresión de esta ficha técnica (28-02-2024) pueden haberse producido cambios o modificaciones en el diseño y/o equipamiento del producto, als cuales pedimos verificar en la red de concesionarios autorizados. Para mayor información sobre el portafolio de productos, disponibilidad, precios, garantía y financiación, visite la red de concesionarios autorizados por Divemotor

CONOZCA NUESTRA RED DE CONCESIONARIOS Y DISTRIBUIDORES DE REPUESTOS AUTORIZADOS: • BARRANQUILLA: Alemana Automotríz S.A.: vía 40 # 778-59 Tel.: (605) 388 5101, ventas, servicio posventa y repuestos. • BOGOTÁ: Divemotor Colombia S.A.: Av Calle 235 #45 30 Bogotá Autopista Norte costado Oriental Tel.: (+57) 318 347 6901 ventas, servicio posventa y repuestos / Motorysa S.A. Calle 80. Costado Sur km. 1 después del puente de Guadua Tel.: (601) 748 0666 - #208, ventas, servicio posventa y repuestos / Grupo Autopartes, Calle 7 # 17-01 Tel.: (601) 744 9428, distribuidor de repuestos / Tramicon, Calle 19 # 68-75 Tel.: (601) 260 9923, servicio posventa y venta de repuestos - Motorysa Sogamoso: Carrera 17 Avenida San Martin # 11A-42 Sogamoso -Boyacá Tel.: #208 ventas, servicio posventa y repuestos. • BUCARÁMANGA: Divermotor Colombia S.A.: Vía Bucaramanga-Girón KM 7 # 16F - 60 Tel.: (+57) 318 347 6901 ventas, servicio posventa y repuestos / Motoreste Motors S.A. Autopista Florida-bianca # 91 - 55 Tel.: (607) 636 0160, ventas, servicio posventa y repuestos. • CALI: Imecol Acopi, Calle 15 # 32a - 249, autopista Cali - Yumbo, Tel.: (602) 666 6605 servicio express y repuestos / AutoTruck IMECOL S.A.S. Km 8, Recta Cali - Palmira, Tel.: (602) 666 6605. ventas, servicio posventa y repuestos. • MEDELLÍN: Divemotor Colombia S.A. La Estrella, Carrera 50, Autopista Sur # 79 -30: (+57) 318 347 6901 ventas, servicio posventa y repuestos. • Alemantos S.A. Carrera 59 #44-34. Tel.: (604) 444 2369, distribuidor de repuestos. • MONTERIA: Allerautos S.A. Carrera 6 # 117-625 Vereda los Garzones. Tel.: (604) 444 2369, distribuidor de repuestos. • SANTA MARTA: Talleres Tayrona S.A.S. Diagonal 39 # 7-08 Tel.: (605) 437 5420, distribuidor de repuestos.